

SP510

Univerzálny
stavebný tmel

**TMELÍ A LEPI
VŠETKO**





Nájst ten správny tmel či lepidlo pre danú aplikáciu je neustála dilema. Raz potrebuješ akryl, druhý krát silikón, inokedy zase polyuretán. Dnes budeš tmeliť, zajtra pre zmenu lepiť, a čo bude napozajtra vôbec netušíš. Napriek tomu musíš byť pripravený, pretože chyby sa netolerujú.

Stvorený na boj na viacerých frontoch.

SP510

Univerzálny
stavebný tmel



TMELÍ • LEPI • TESNÍ • PRUŽNÝ • PEVNÝ • UV ODOLNÝ

SP510

Univerzálny stavebný tmel

Odolný a pracovne veľmi príjemný tmel s výbornými lepiacimi schopnosťami, ktorý nájde široké uplatnenie v stavebníctve aj priemyselnej výrobe.




Tmel sa vyznačuje neuveriteľnou všestrannosťou. Zvláda klasické stavebné špáry s veľkými dilatáciami bez toho, aby neskôr dochádzalo k ich popraskaniu alebo k odtrhnutiu od podkladu. Rovnako si poradí s bežnými špárkami a trhlinami v interiéroch aj exteriéroch, na ktoré sa bežne používajú silikónové, akrylové alebo polyuretánové tmely. Univerzálny stavebný tmel SP510 dokáže tieto technológie plnohodnotne nahradiť. Uplatnenie nájde aj ako pevné lepidlo na fixáciu parapetov, líšť a schodníc. SP510 je ľahko vytlačiteľný aj priemernou aplikačnou pištoľou. Vynikajúco sa spracováva aj bez vyhladzovacích prostriedkov. Samozrejmosťou je CE certifikácia EN 15651-1.



Vynikajúca spracovateľnosť a tvárnosť.

SP510 je ľahko vytlačiteľný z kartuše aj priemernou aplikačnou pištoľou. Ľahko sa formuje do špáry aj bez použitia vyhladzovacích prostriedkov.



Stála pružnosť tmelu rozširuje možnosti jeho použitia aj v miestach, kde je nutné počítať s vysokými dilatáciami priľahlého materiálu.



Odolnosť voči poveternostným vplyvom

umožňuje použiť tmel v miestach náchylných na UV žiarenie a zvýšenú vlhkosť.




Pretierateľnosť tmelu je výbornou vlastnosťou SP510. Jednoduchým pretretím je zabezpečená farebná kompatibilita s okolím.


Niektoré z možností využitia SP510




Funkčné zabezpečenie špár na obytných nadstavbách




Utesňovanie špár medzi sadrokartónom a stenou




Vypĺňanie prasklín a nežiaducich špár




Tesnenie interiérových a exteriérových špár



Tesnenie prestupov a priechodov



Lepenie funkčných aj ozdobných líšť, soklov apod.



Lepenie schodníc a obkladov z dreva aj keramiky



Lepenie parapetov a klampiarskych prvkov

SP510**Univerzálny
stavebný tmel**

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Objemová hmotnosť	ISO 1183-1	1.55 g/cm ³
Tvrdosť podľa Shore A	DIN 53 505	cca 30
Vytvorenie povrchovej kôry		cca 45 minút
Rýchlosť vytvrdzovania		cca 2.5 mm/1 deň
Zmrštenie po vytvrdnutí	DIN EN ISO 10563	3%
Maximálna povolená deformácia		±20%
Trieda tmelu	EN 15651-1	F-EXT-INT-CC 20LM
Preťahnutie pri pretrhnutí	DIN 53504	cca 500%
E-modul pri 100% natiahnutí	DIN EN ISO 8339	0.5 N/mm ²
Teplná odolnosť		-40°C až +90°C
Aplikačná teplota		+5°C až +40°C
Skladovateľnosť		+5°C až +25°C
Farba		svetlo šedá / biela
Balenie		kartuša 310 ml / saláma 600 ml



Autorizovaný distribútor:



tremco illbruck s.r.o.

Priemyselná 6/815

965 01 Ladomerská Vieska • SK

T. +421 45 6722 460

www.tremco-illbruck.sk



[tremcoillbruck.sk](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.sk)