

Materiál

Jednostranne lepiaca syntetická textília opatrená kvalitným akrylátovým lepidlom, ktoré je kryté hnedým silikónizovaným papierom.

Prevedenie

Jednostranne lepiaca fólia navinutá do role.

Farba: tmavo šedá

Rozmery

Hrúbka (mm)	0,8
Dĺžka v roli (mm)	25
Šírka (mm)	60

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Príhnavosť	DIN EN 1939	35 N / 25mm
Ekvivalentná difúzna hrúbka sd		< 2m
UV odolnosť	DIN 53 354	8 týždňou
Teplotná odolnosť		40 °C až +100 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Aplikačná teplota		od - 10 °C
Skladovacia doba		12 mesiacov

Príprava podkladu

1. Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí. K vyčisteniu použijete prípravok AC201 (R40). V prípade prašného a drobného povrchu odporúčame pred aplikáciou fólie impregnáciu podkladu pomocou ME901 alebo ME902.

Spracovanie

1. Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu. Pásku riadne pritlačte k podkladu.

Doporučenie

1. Fólie možno aplikovať na podklad aj pri teplotách pod 0 °C za podmienky, že je podkladová plocha suchá a bez námrazy.

Tipy

Vďaka nízkej hrúbke fólie môže ľahko dôjsť k poškodeniu tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné zakrytie, ktoré je odolné voči mechanickému poškodeniu.

Upozornenie

Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu či jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu či pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou vrstvou. Vytvorený spoj odoláva excelentne kolísaniu okolitých teplôt a vlhkosti.



ME314

Fólia na spoje a prestupy



Použitie

illbruck ME314 lepiaca fólia je určená pre aplikácie, kde je vyžadované napojenie vzduchotesných konštrukcií alebo izolácií. Fólia býva využívaná napr. pre utesnenie škár medzi sendvičovými konštrukciami (dosky, panely), preplátovanie spojov vzduchotesných membrán.

Hlavné prednosti

- veľmi vysoká lepiivosť
- excelentná teplotná odolnosť
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk