

Materiál

Fólia je tvorená tkanou látkou odolnou proti pretrhnutiu a polyetylénovým kopolymérom. Produkt je vybavený samolepiacou vrstvou určenou pre aplikáciu na otvorovú výplň. Na murivo sa fólia upevňuje pomocou butylového pruhu, alebo môže byť prilepená lepidlom SP025 alebo možno dodať aj fóliu vybavenú perlinkou, ktorá sa vkladá do čerstvého lepidla.

Prevedenie

Okenné fólie so samolepiacimi pruhmi z oboch strán, ktoré slúžia na fixáciu materiálu na okno alebo dvere. Pre upevnenie na stenu je fólia vybavená butylovým lepiacim pruhom.

Rozmery

TwinAktiv EW

Rozmer (mm)	Upevnenie na stenu	Obsah balenia (m)
50	butyl	300
70	butyl	250
100	butyl	150
140	butyl	100

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4 102	B2, normálne zápalná (P-NDS04-594)
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduch. vrstvy	DIN 4108	sd medzi 0,03 m až 15 m vzduchovej vrstvy v závislosti na priemernej vlhkosti vzduchu
Lepivosť butylu		12 N / 25 mm
Prilnavosť samolepiacej vrstvy		12 N / 25 mm
Znášanlivosť so stavebnými materiálmi	52452	zaručená
Odolnosť proti dažďu	EN 1027	600 Pa
Aplikačná teplota		+5 °C až +45 °C
Teplotná odolnosť		-40 °C až +80 °C
Doba skladovania		12 mesiacov
UV odolnosť		3 mesiace

Příprava

Prípevnenie k oknu

1. TwinAktiv pripevnite pomocou samolepiacej vrstvy z bočnej alebo čelnej strany okenného rámu.
2. TwinAktiv nalepte na celú bočnú stranu rámu s minimálnym presahom v rohoch 2 cm.
3. Fóliu zohnite a preložte naspäť. Samolepiace pásy zlepte navzájom, fólia bude na nároží vyčnievať.
4. Rovnakým spôsobom pokračujte v nalepovaní fólie na zostávajúce strany, až ňou jej nebudú pokryté všetky utesňované plochy.
5. Po nalepení fólií obstarajte škáru tepelnou izoláciou. Odporúčame použiť okennú penu illbruck.
6. Na stenu aplikujte ME901 alebo ME902s impregnáciu podkladu) a nechajte ho odvetrať.
7. Vyrovnajte fóliu na okennom ráme, umiestnite ju do správnej polohy, odstráňte kryciu pásku na butylovom pruhu, umiestnite fóliu na stenu a pomocou valčeka dobre pritlačte a vyhladte.
8. Akékoľvek napojenie fólie, rohy a kúty dotesnite potom s SP025 lepidlom okenných fólií.
9. Lícnu stranu fólie možno prekryvať štandardne omietkou alebo natierať farbami.



ME500

TwinAktiv



Použitie

illbruck ME500 TwinAktiv je fólia určená pre utesnenie interiérovej aj exteriérovej strany pripojovacej škáry otvorových výplní. Fólia mení svoju priestupnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Vďaka prevedeniu TwinAktiv EW je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailov.

Hlavné prednosti

- **Jedna fólia pre interiéru a exteriér**
- pre vnútorné i vonkajšie utesnenie škáry jednou fóliou
- TwinAktiv EW umožňuje využitie jednej fólie pre všetky bežné tvary detailov
- premenlivá hodnota Sd
- záruka maximálneho odvetrania a vysychania tepelnej izolácie škáry



illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným tesniacim systémom na normovanú montáž okien. Na funkčnosť systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 rokov. Pre viacej informácií nás kontaktujte.

ME500

TwinAktiv

Upozornenie

Kombinácia tesniacich materiálov s inými produktmi môže viesť k ich vzájomnému pôsobeniu. Kompatibilitu je potrebné v jednotlivých prípadoch odskúšať.

Lepenie na povrch stien: lepené plochy musia byť suché, zbavené oleja, mastnôt, prachu a iných látok zhoršujúcich priľnavosť. Používatelia musia vykonať svoje vlastné testy na stanovenie priľnavosti k rôznym druhom omietok.

Technický servis

Naša spoločnosť je vždy pripravená poskytnúť vám technické poradenstvo a podporu. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si

vyhradujeme právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk