

## Materiál

Vysoko kvalitné lepidlo na hybridnej báze. Produkt vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou.

## Prevedenie

310 ml / kartuša, 12 ks v kartóne

600 ml / salámy, 20 ks v kartóne

## Technické informácie

	Norma	Klasifikácia
Báza		hybridná
Tvrdosť (podľa Shore A)	DIN 53505	25
Maximálne dovolené pretvorenie		25%
Charakter		dlhodobo elastický
Systém		chemické vytvrdzovanie
Rýchlosť vytvrdnutia*		cca 3 mm za prvých 24 hodín*
Vytvorenie povrchovej šupky*		cca 25 minút
Objemová hmotnosť	DIN 52451-A	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Elastické zotavenie (pri 100% predĺžení)	EN27389 B	> 65 %
Teplotná odolnosť		-40 °C až +90 °C
Doba skladovania		12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení
Skladovacia teplota		+5°C až +25°C
Aplikačná teplota		+5 °C až +40 °C

## Pokyny k aplikácii

1. Podkladové plochy musia byť čisté, bez voľných častíc, mastnoty alebo námrazy. Lepidlom na fólie môžu byť vyrovnávané väčšie nerovnosti stavebného prvku. Hrubé vypukliny alebo priehlbiny napred vytmeliť. Neodporúčame použitie pri aplikáciách alebo detailoch, ktoré sú trvale zaťažené vlhkosťou alebo priamo vodou (bazény a pod.). Produkt neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a preto je možné aplikovať na EPS aj XPS. Odporúčame však vykonať predom vlastné skúšky príľnavosti.

## Čistenie

Čerstvý materiál možno odstrániť čistiacimi obrúskami, čističom AC201 alebo acetónom alebo produktmi na acetónovej báze. Vytvrdený materiál ide odstrániť iba mechanicky nožom, škrabkou apod.

## Upozornenie

Bezpečnostné pokyny nájdete na etikete produktu alebo v bezpečnostnom liste.



## SP025

## Lepidlo okenných fólií



### Použitie

Dlhodobo elastické lepidlo určené pre fixáciu okenných fólií k podkladom ako sú murivo, betón, pórobetón, vápenno-piesková tehla, drevotrieska, OSB doska a ďalšie. Materiál je vysoko ekologicky šetrný, pri aplikácii bez zápachu a veľmi dobre spracovateľný.

### Hlavné prednosti

- výborne odoláva pôsobeniu vody a poveternosti
- úplne ekologický produkt, bez rozpúšťadiel
- bez zápachu pri spracovaní
- ľahko spracovateľný
- pretierateľný



illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným tesniacim systémom na normovanú montáž okien. Na funkčnosť systému poskytujeme Trempo illbruck záruku 10 rokov. Pre viacej informácií nás kontaktujte.

**SP025**

## Lepidlo okenných fólií

### Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

### Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka**

Priemyselná 6/815  
96501 Ladomerská Vieska  
Slovensko  
T: +421 45 6722 460  
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.sk