

## Materiál

Hydrofóbná fasádna membrána na báze PES (polyester).

## Prevedenie

ME010 sa dodáva v roliach 50 m

Šírka role: 1.5 m

Farba: čierna

## Technické informácie

| Vlastnosť                                          | Norma        | Hodnota                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použitie                                           |              | fasádna poistná hydroizolácia                                                                      |
| Material                                           |              | hydrofóbná fasádna membrána na báze PES                                                            |
| Plošná hmotnosť                                    |              | cca 160 g/m <sup>2</sup>                                                                           |
| Hrúbka                                             | EN 1849-2    | cca 0,5 mm                                                                                         |
| Reakcia na oheň                                    | EN 13501-1   | trieda B (s3-d0)                                                                                   |
| Odolnosť proti prenikaniu vody                     | EN 1928      | W1                                                                                                 |
| Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom / priečnom smere | EN 12311-1   | cca 400 / 230 N ± 15%                                                                              |
| Ťažnosť v pozdĺžnom / priečnom smere               | EN 12311-1   | cca 30 / 35 % ± 15%                                                                                |
| Odolnosť proti pretŕhaniu (driek klinca)           | EN 12310-1   | cca 100 / 120 N ± 15%                                                                              |
| Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy      | EN ISO 12572 | Sd = cca 0,04 m                                                                                    |
| Teplotná odolnosť                                  | EN 13859-1   | -40°C to +150°C                                                                                    |
| UV odolnosť                                        |              | trvalá                                                                                             |
| Skladovanie                                        |              | Skladujte na chladnom a suchom mieste, nevystavujte materiál pôsobeniu UV žiarenia a poveternosti. |

## Aplikácia

- ME010 je vysoko paropriepustná fasádna hydroizolačná membrána, určená pre aplikáciu priamo na drevené bednenie, podkladný raster alebo tepelnú izoláciu v konštrukčných odvetrávaných fasádach.
- Instalujte membránu vodorovne od spodnej hrany fasády, čiernou stranou smerujúcou do exteriéru.
- K zašixovaniu membrány použite sponky, klince a kontra laty alebo lepenie.
- Na upevnenie membrány je potrebná minimálna šírka podkladovej plochy 4 cm.
- Fixácia lepením je možná len na pevnom podklade.
- Pre správnu funkčnosť spojov membrán je potrebná minimálna šírka preplátovania 10 cm.
- K dotesneniu spojov, okrajov a rôznych prestupov cez membránu použite pásku ME314 alebo ME316 a lepidlo OT301.

## Bezpečnostné upozornenie, vid'. bezpečnostný list

Prečítajte si dôležité informácie na etikete produktu pred jeho spracovaním. K dispozícii je tiež bezpečnostný list.



## ME010

## Fasádna membrána Premium

### Použitie

Trvalo UV stabilná poistná hydroizolačná membrána, ktorá je určená na pokládku na pripravený rošt alebo priamo na tepelnú izoláciu, dľa typu konštrukcie. Fólia je vďaka svojej zníženej horľavosti, vysokej teplotnej odolnosti, mechanickej pevnosti a trvalej UV odolnosti ideálna pre vysoko exponované prevetrávané fasády.

### Hlavné prednosti

- Vysoká teplotná odolnosť +150°C
- Trieda horľavosti B1 podľa DIN 4102
- Trvalo UV stabilná

**ME010**

## Fasádna membrána Premium

### Technický servis

Tremco illbruck má tím skúsených obchodno technických zástupcov, ktorí poskytujú pomoc pri výbere a špecifikáciu výrobkov. Pre podrobné informácie a poradenstvo kontaktujte ich alebo zákaznícky servis.

### Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí.

Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesú spracovatelia. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**tremco illbruck s.r.o.**  
Priemyselná 6/815 965  
01 Ladomerská Vieska  
Slovensko  
T: +421 45 6722 460  
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.sk