

Materiál

Fasádna monolitická membrána opatrená 2 vrstvami vodeodolného PES (polyestéru).

Prevedenie

Membrána dodávaná v roliach 50 m

Šírka role: 1.5 m

Farba: čierna

Technické informácie

Vlastnosť	Norma	Hodnota
Použitie		fasádna poistná hydroizolácia
Materiál		hydrofóbná fasádna membrána na báze PES
Plošná hmotnosť		cca 120 g/m ²
Hrúbka	EN 1849-2	0,4 mm
Reakcia na oheň	EN 13501-1	trieda E
Odolnosť proti prenikaniu vody	EN1928	W1
Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom / priečnom smere	DIN 12311-1	cca 320 / 210 N ± 20%
Ťažnosť v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12311-1	cca 35 / 25 %
Odolnosť proti pretŕhávaniu (driek klinca)	EN 12310-1	cca 120 / 130 N ± 20%
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	EN ISO 12572	Sd = cca 0,15 m
Teplotná odolnosť	EN 13859-1	-40°C to +120°C
UV odolnosť		častočná, pozri ďalšie informácie v liste
Skladovanie		Skladujete na chladnom a suchom mieste, nevystavujte materiál pôsobeniu UV žiarenia a poveternosti.

Aplikácia

- ME011 je vysoko paropriepustná fasádna hydroizolačná membrána, určená pre aplikáciu priamo na drevené bednenie, podkladný raster alebo tepelnú izoláciu v konštrukčných odvetrávaných fasádach.
- Membrána nie je trvalo odolná UV žiareniu a preto môže byť použitá iba do odvetrávaných fasád sa škárami do šírky maximálne 30 mm, ktoré netvoria viac ako 40% fasádne plochy.
- Inštalujte membránu vodorovne od spodnej hrany fasády, čiernou stranou smerujúcou do exteriéru.
- K zafixovaniu membrány použite sponky, klince a kontra laty alebo lepenie.
- Na upevnenie membrány je potrebná minimálna šírka podkladovej plochy 4 cm.
- Fixácia lepením je možná len na pevnom podklade.
- Pre správnu funkčnosť spojov membrán je potrebná minimálna šírka preplátovania 10 cm.
- K dotesneniu spojov, okrajov a rôznych prestupov cez membránu použite pásku ME314 alebo ME316 a lepidlo OT301.

Bezpečnostné upozornenie, vid' bezpečnostný list

Prečítajte si dôležité informácie na etikete produktu pred jeho spracovaním. K dispozícii je tiež bezpečnostný list.



ME011

Fasádna membrána Basic

Použitie

Táto fasádna poistná hydroizolačná membrána môže byť pokladaná na drevený rošt alebo priamo na tepelnú izoláciu. Fólia je určená do konštrukcií prevetrávaných fasád sa škárami do 30 mm šírky, ktoré tvoria max. 40% celkovej plochy fasády.

Hlavné prednosti

- Vysoká teplotná odolnosť +120 ° C
- UV stabilná, do škár max. šírky 30 mm
- Odolnosť voči pretrhnutiu

ME011

Fasádna membrána Basic

 **illbruck**
making it perfect.

Technický servis

Tremco illbruck má tím skúsených obchodno technických zástupcov, ktorí poskytujú pomoc pri výbere a špecifikáciu výrobkov. Pre podrobné informácie a poradenstvo kontaktujte ich alebo zákaznícky servis.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí.

Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesú spracovatelia. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**tremco
illbruck**
tremco illbruck s.r.o.
Priemyselná 6/815 965
01 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk