

Popis

Mäkčený penový polyuretán s otvorenými pórmí impregnovaný syntetickou živcou spomaľujúci horenie. Rozdielne vlastnosti týkajúce sa difúznej pary sú dosiahnuté jednostrannou impregnáciou bočných plôch.

Príprava

Princíp montáže

- Multifunkčná páska na utesnenie špár nahrádza tri utesňovacie výrobky jedným. Pred montážou okna sa nalepí illmod Trio+ na tri strany okna a spolu s oknom sa osadí do otvoru v stene. Parapetnú časť okna je potrebné utesniť tradične okennými fóliami a 1 – komponentnou penou. Montáž okna sa prevedie bežným spôsobom. Utesnenie kútov vykonajte s illbruck PU 425. Na fixáciu okna v otvore použite priechodné kotevné prvky vedúce cez rám otvorovej výplne. Po expanzii pásky v špáre dôjde k utesneniu špáry okna.

Potrebné pomôcky

- Na aplikáciu je potrebné meracie pásmo, nožnice alebo nôž.

Spracovanie

- Po zaistení hĺbky stavebného dielu a šírky špáry zvolte rozmer pásky v súlade s tabuľkou.
- Otvor v stene nahrubo zbavte stavebných nečistôt a zbytku malty. V oblasti utesňovania špáry je potrebné murivo zarovnať maltou, najmä ak sa jedná o P+D murovacej tvarovky, a pod.
- Rám okna očistite čističom Perennator R40
- Po otvorení role odrežte nadmerne skomprimovaný začiatok. Pásku nalepte samolepiacou stranou na očistený rám.

Dôležité upozornenie

Pásku na utesňovanie špár v rohoch napájajte na tupo (Obr. 2). Pásku natrihajte tak, aby v rohoch vznikli dostatočné presahy a pásky na seba ľahko tlačili. Prípadné viditeľne netesnosti vyplňte s PU425. Zvyšné role v o tvorených kartónoch zaťažte, aby sa zabránilo napučaniu rolí na objeme smerom do boku. Páska nesmie prísť do styku s chemikáliami obsahujúcimi rozpúšťadlá alebo agresívne látky.



TP650

illmod Trio "3v1"



Hlavné výhody

- tesnosť proti prívalovému dažďu, tepelná izolácia a tesnosť proti priechodu vzduchu: všetko v jednom výrobku
- spracovanie nezávislé na počasi
- jednoduchá a rýchla izolácia okien v jednom pracovnom kroku
- klimatická odolnosť
- veľmi vhodný do dilatačných špár

TP650

illmod Trio "3v1"

 **illbruck**
making it perfect.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála
technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté
podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu
si vyhradzuje právo na zmenu receptúry
nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať
najaktuálnejšie informácie k vyššie
zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj
podmienky počas aplikácie, nemáme pod
kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete
vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto
technického listu. Dodávky sa riadia výlučne
našími všeobecnými dodacími a platobnými
podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460