

Popis

TN563 je vysoko kvalitná obojstranne lepiaca PVC páska, ktorá je potiahnutá akrylátovým lepidlom a modrým ochranným PE prúžkom (linerom).

Forma dodania

Páska je navinutá v roli s lepidlom po oboch stranách

Farba: čierna, biela

Dostupné hrúbky pásy: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 a 6 mm



Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Maximálne povolené stlačenie		40%
Objemová hmotnosť		220-250 kg/m ³
Tvrdosť Shore 00		55
Pevnosť v tlaku		2,5 N/cm ²
Pevnosť v ťahu	53571/ISO 1926350	kPa
Predĺženie pri pretrhnutí	53571/ISO 1926150	%
Teplotná odolnosť		-30 °C do +60 °C
Aplikačná teplota		+5 °C do +25 °C
UV stabilita		veľmi dobrá

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, čisté, bez akejkoľvek mastnoty a voľných častíc.
- Naneste malé množstvo čističa AA404 na papierový obrúsok a utrite ním podkladovú plochu.
- Následne povrch dôkladne osušte.

Spracovanie

- Odporúčaná aplikačná teplota je +20 °C. Minimálna aplikačná teplota je +5 °C.
- Odviňte pásku z role, aby ste odkryli lepidlo. Priložte ju na jeden z lepených povrchov. Dbajte na to, aby ste pásku nenapínali.
- Odstráňte ochrannú fóliu a dôkladne priložte druhý diel.
- Pokiaľ je potrebné presné umiestnenie dielu, odstráňte len začiatok fólie (liner), umiestnite diel na správne miesto, pridržte ho a stiahnite zvyšok lineru.
- Diel je potrebné zaťažiť silnou záťažou, aby sa posilnila prílnavosť spoja. Maximálna prílnavosť sa dosiahne približne po 48 hodinách.
- V prvých 24 hodinách sa vyvarujte namáhaniu spoja.

TN563

PVC páska na zasklievanie

TN563 je samolepiaca páska, ktorá je určená k dočasnému upevneniu a vymedzeniu škáry pri zasklievaní. Zároveň môže slúžiť aj ako materiál k prerušeniu tepelného mosta a tlmeniu vibrácií. Páska TN563 nájde uplatnenie aj v ďalších oblastiach, ako je vzduchotechnika, lepenie a tesnenie dielcov fasádnych panelov a výroba kontajnerov.

Hlavní výhody

- Rýchla a čistá aplikácia
- Vodotesné utesnenie škáry už pri 25% stlačení
- Vysoká tvrdosť a odolnosť pásy

Dôležité upozornenie

Páske nie je určená na aplikáciu, pri ktorej by bola vystavená trvalému pôsobeniu vody. Pri aplikácii v exteriéri sa odporúča použiť čiernu variantu pásy, aby sa minimalizovala viditeľnosť nečistôt a optimalizovala odolnosť voči UV žiareniu. TN563 je možné použiť na väčšinu stavebných materiálov, avšak odporúčame spraviť vlastné testy priľnavosti a kompatibility s podkladom pred použitím. Vyhnite sa aplikácií, pri ktorej by mohlo dochádzať k prekročeniu maximálnej teplotnej odolnosti pásy +60 °C. V prípade, že máte takúto aplikáciu, je potrebné použiť pásu s vyššou teplotnou odolnosťou.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460