

Materiál

Polyetylénová páska z peneného plastu bez krycej fólie. Materiál je jednostranne opatrený kaučukovým lepidlom uľahčujúcim montáž.

Prevedenie

Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do role.

Hrúbka 3 mm

Dĺžka v roli 30 m

Šírka na želanie, závisí na limitoch výroby cca. do 1000 mm

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Lepidlo		kaučukové
Pevnosť v ťahu	DIN 53 571	
- v pozdĺžnom smere		0,280 N/mm ²
- v priečnom smere		0,180 N/mm ²
Objemová hmotnosť	DIN 53 420	cca. 25 kg/m ³
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53 571	
- v pozdĺžnom smere		125%
- v priečnom smere		105%
Odolnosť voči UV žiareniu		obmedzená (nutné zakrytie)
Teplotná odolnosť		-30 °C až +85 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +25 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +35 °C

Príprava podkladu

1. Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

Spracovanie

1. Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Potom aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu. Pásku riadne pritlačte k podkladu illbruck prítlačným valčekom.
2. Páska je vďaka svojmu materiálu ideálna pre styk so silikónovými tmelmi v prípade, že vyžadujeme neprilnutie tmelu. Táto vlastnosť sa často využíva pri použití pásky ako vymedzovač dna škár.

Upozornenie

Páska neobsahuje žiadny silikón, a preto je možné ich použitie v prevádzkach toto vyžadujúcich napr. Lakovne apod.



TN115

Pe páska



Použitie

TN115 PE penová páska je tesniaci a vymedzovací materiál vhodný pre aplikácie ako sadrokartónové priečky (tesnenie medzi nosným profilom a podkladom), tesnenie vo vzduchotechnike, mäkké uloženie ocelových konštrukcií, dištančné páska v obvodových plášťoch.

Primárne páska slúži pre prerušenie tepelného mostu, zamedzenie vzniku galvanického článku, tesnenia voči prachu a prievanu.

Hlavné prednosti

- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- dobrá teplotná odolnosť -30 °C až +85 °C
- ľahká rezateľnosť

TN115

Pe páska

 **illbruck**
making it perfect.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatečné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka

Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk