

Materiál

Penový materiál na báze PE s prevažne uzavretou štruktúrou buniek, opatrený obojstranne akrylovým lepidlom, krytým ochranným prúžkom.

Prevedenie

Obojstranne lepiaca penová páska navinutá do role.

Farba: biela, antracit

Rozmery

Hrúbka (mm)	2 mm	3 mm
Dĺžka v roli (m)	30 m	30 m

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Hustota		33 kg/m ³
Pevnosť v odlupe	AFERA 4001 P11	> 12 N/25mm
Predĺženie pri pretrhnutí		176%
Pevnosť v ťahu	DIN 53 571	0,42 N/mm ²
Teplotná odolnosť		-30 °C až +85 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +40 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Skladovacia doba		6 mesiacov

Príprava podkladu

1. Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

Spracovanie

1. Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Potom aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu. Pásku riadne pritlačte k podkladu illbruck prítlačným valčekom. Odstráňte ochranný prúžok pásky, tesne pred priložením druhej lepenej podkladovej plochy a znovu ju riadne pritlačte.

Tipy

Pásku je lepšie aplikovať v niekoľkých krátkych oddelených prúžkoch, ako jeden dlhý súvislý pruh. Týmto sa zamedzí riziku celkového odtrhnutia lepiacej pásky.

Doporučenie

Optimálna aplikačná teplota by mala byť vyššia ako $\geq 10^{\circ}\text{C}$.



TN118

Obojstranne lepiaca PE páska



Použitie

illbruck TN118 Obojstranne lepiaca PE páska je určená pre interiérové aplikácie, kde slúži ako fixačný prostriedok pre predmety s nízkou hmotnosťou, alebo v kombinácii s lepidlom pre vyššiu záťaž. Býva používaná najmä na lepenie podlahových líšt a lát, ozdobných prvkov, interiérových obkladových dosiek.

Lepený spoj tvorí tzv. Nerozoberateľné spojenie. Dôrazne odporúčame spoj tvorený TN118 doplniť poistením vhodným lepiacim tmelom za predpokladu kolísania teplôt a vlhkosti v miestnosti.

Hlavné prednosti

- dobrá priľnavosť pásky na neporézne podklady
- okamžitá fixácia spoju
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk