

### Materiál

Penový materiál na báze PE s prevažne uzavretou štruktúrou buniek.

### Prevedenie

PE povrazec namotaný a stočený do role.

Priemer 6; 8; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 mm

### Technické informácie

| Vlastnosti            | Klasifikácia                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Počet metrov v balení | 100 m ( 6 – 15 mm); 50 m (20 - 30 mm); 30 m (30 - 50 mm) |
| Stlačiteľnosť         | 65 %                                                     |
| Tepelná vodivosť      | 0, 044 W/ m . K                                          |
| Teplotná odolnosť     | - 80 °C až +100 °C                                       |
| Aplikačná teplota     | bez obmedzenia                                           |
| Skladovacia doba      | bez obmedzenia                                           |
| Skladovacia teplota   | + 5°C až +25°C                                           |

### Príprava podkladu

1. Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

### Spracovanie

1. Vždy je nutné vybrať priemer povrazca väčší, ako je šírka utesňovanej škáry. Uchopte povrazec, stlačte ho medzi prstami a zasúvajte postupne do priestoru škáry. Škáru je možné ihneď vytmeliť.

### Tipy

1. Povrazec je vďaka svojmu materiálu ideálne vhodný pre styk so silikónovými tmelmi v prípade, že vyžadujeme neprilnutie tmelu. Táto vlastnosť je často využívaná pri použití pásy ako vymedzovač dna škár.

### Upozornenie

Materiál neobsahuje žiadny silikón a je možné ho použiť v priestoroch lakovní.



TN133

### Tesniaci PE povrazec



#### Použitie

Slúži najmä ako ideálne lôžko pre tmelené dilatačnej škáry. Jeho použitie zabraňuje efektívne nadspotrebu tmelu a zároveň zaisťuje správnu dilatačnú funkciu škáry. Spoľahlivo funguje ako základné tesnenie proti prachu a prievanu, prerušenie tepelného mostu a zamedzenie nežiadúcich stykov konštrukcií.

#### Hlavné prednosti

- výborná znášateľnosť so silikónovými tmelmi
- neobsahuje silikón

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené údaje sú len všeobecným návo-  
dom. Vďaka výskytu ďalších vplyvov, vznika-

júcich z odlišností materiálov, podmienok pri  
spracovaní a upotrebení pásky sa odporúča  
vykonať pred aplikáciou skúšky, ktoré overia  
spôsobilosť materiálu pre príslušné použitie.



**tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka**

Priemyselná 6/815  
96501 Ladomerská Vieska  
Slovensko  
T: +421 45 6722 460  
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.sk