

Materiál

Penový materiál na báze PVC s prevažne uzavretou štruktúrou buniek, opatrený na jednej strane tlakovým akrylovým lepidlom, krytým ochranným prúžkom.

Prevedenie

Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do role.

Rozmery

Hrúbka (mm)	3	4,5	6	10
Dĺžka v roli (m)	30	20	15	10

Technické informácie

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4102	B1, ťažko zápalný
Hustota	ASTM D1667	90-130 kg/m ³
Tvrdosť Shore 00	ASTM D2240	1400%
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53571	200%
Pevnosť ťahu	DIN 53571	16 N/cm ²
Sila potrebná k stlačeniu na 30%	ASTM D1667	0,5-1,6 N/cm ²
Nasiakavosť		max. 4 %
Tepelná odolnosť		-30 °C až +70 °C
Skladovacia teplota		+5°C až +25°C
Aplikačná teplota		+5 °C až +40 °C
Skladovateľnosť		6 mesiacov

Príprava

1. Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí. Veľmi savé a pórovité podklady odporúčame impregnovat' pred aplikáciou pásy materiálom illbruck ME901 Butyl & Bitúmen Primer.

Aplikácia

1. Odviňte pásu z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Potom aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu. Pásku riadne pritlačte k podkladu illbruck prítlačným valčekom. Odstráňte ochranný prúžok papiera.
2. Pre vytvorenie riadneho utesnenia páskou TN525 je potrebné, aby bola stlačená minimálne o 30% svojej pôvodnej hrúbky. Pri stlačení viac ako 80% hrozí deštrukcia bunkovej štruktúry pásy.

Odporúčanie

Páska má tendenciu po čase vytvoriť veľmi odolné príľnutie aj na strane, kde nie je ošetrovaná lepidlom. U bežne nerozoberaných aplikácií

A i takých, kde dochádza k oddeleniu dvoch tesnených plôch (napr. kovy, plasty) len veľmi zriedka, je nutné počítať s možnou deštrukciou

pásy a teda potrebou výmeny pri spätnej kompletizácii.

Upozornenie

V prípade aplikácií na podklady z polykarbonátu nemožno TN525 PVC pásku použiť do priameho kontaktu!



TN525

PVC páska



Použitie

illbruck TN525 PVC páska je vhodná najmä pre: vytvorenie prachotesnej uzávery, utesnenie škár proti prievanu (nekontrolovateľné prúdenie vzduchu), prerušenie tepelného mostu. Páska sa používa pri konštrukciách montovaných priečok, okien a dverí, oceľových konštrukcií a vzduchotechniky pri minimálnej sile k stlačeniu. Táto schopnosť umožňuje páske veľmi ľahko sa prispôsobiť hrubým a nerovným povrchom.

Hlavné prednosti

- schopnosť prispôsobiť sa a dobre príľnúť na nerovné povrchy
- rýchle, účinné a estetické utesnenie rady aplikácií
- odolnosť voči UV, poveternosti a rade chemikálií

TN525

PVC páska



Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Horeuvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka

Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk