

Materiál

Penový materiál na báze PE s prevažne uzavretou štruktúrou buniek, opatrený obojstranne akrylovým lepidlom, krytým ochranným prúžkom.

Prevedenie

Obojstranne lepiaca penová páska navinutá do role.

Rozmery

Hrúbka (mm)	0,8 mm
Dĺžka v roli (m)	50 m

Technické informácie

Vlastnosti	Hodnota
Hustota	200 kg/m ³
Tvrdosť SHORE 00	30
180° odlup na nerezovej oceli	>11 N/cm
Dynamická pevnosť v šmyku na oceli	70 N/cm ²
Predĺženie pri pretrhnutí	270 %
Teplotná odolnosť	-40 °C až +70 °C
Aplikačná teplota	+10 °C až +50 °C
Skladovacia teplota	+5 °C až +20 °C
Skladovacia doba	6 mesiacov

Príprava podkladu

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

Spracovanie

- Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Potom aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu. Pásku riadne pritlačte k podkladu illbruck prítlačným valčekom. Odstráňte ochranný prúžok pásky, tesne pred priložením druhej lepenej podkladovej plochy a znovu ju riadne pritlačte.

Tipy

Pásku je lepšie aplikovať v niekoľkých krátkych oddelených proužkách, ako jeden dlhý súvislý pruh. Týmto sa zamedzí riziku celkového odtrhnutia lepiacej pásky.

Doporučenie

Optimálna aplikačná teplota by mala byť vyššia ako $\geq 10^{\circ}\text{C}$.; Upozornenie: illbruck TN120 Obojstranne lepiaca PE páska nie je určená pre lepenie skiel štrukturálnych fasád a tiež pre detaily vystavené pôsobeniu UV žiareniu a náhlým zmenám teploty a vlhkosti.



TN120

Obojstranne lepiaca PE páska



Použitie

illbruck TN120 Obojstranne lepiaca PE páska je určená pre interiérové a exteriérové aplikácie vyžadujúce veľmi nízku hrúbku lepeného spoja. Býva najmä používaná pre: lepenie líš a emblémov, fixácia ľahkých obkladových dosiek. Lepený spoj tvorí tzv. Nerozoberateľné spojenie. Spoj tvorený TN120 by sa mal poistiť vhodným lepiacim tmelom za predpokladu výrazného kolísania teplôt a vlhkosti.

Hlavné prednosti

- Okamžitá fixácia spoja
- veľmi nízka hrúbka spoja (0,8 mm)
- okamžitá fixácia spoja
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia

TN120

Obojstranne lepiaca PE páska



Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené údaje sú len všeobecným návo-
dom. Vďaka výskytu ďalších vplyvov, vzniká-

júcich z odlišností materiálov, podmienok pri
spracovaní a upotrebení pásky sa odporúča
vykonať pred aplikáciou skúšky, ktoré overia
spôsobilosť materiálu pre príslušné použitie.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka

Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk