

CI/SFB	(29)	(K2)
CAW P10		
Uniclass JP10:L68114		

Informácie o výrobku

Popis

FB750 je ľahká, 4-hodinová protipožiarna bariéra pozostávajúca z dosky z minerálneho vlákna s jedinečným, identifikovateľným povlakom z elastomérového ablačného izolačného prostriedku na báze vody.

Použitie/účel

Na obnovenie prechodových servisných otvorov v stenách a podlahách priestoru, na zastavenie potenciálnej dráhy postupu horenia a zabezpečenie tepelnej, protipožiarna, dymovej a akustickej izolácie.

Pri použití s FS702 sú dosky FB750 vhodné na izoláciu okolo nasledujúcich typov rozvodov: rúrky z nehorľavých materiálov, káblové kanály, rebríky a koše (perforované alebo neperforované), vystužené káble, káble na prenos dát, káble vysokého napätia, káblové zväzky do 100 mm, tlmiče a potrubie.

Typické oblasti používania zahŕňajú: zariadenia pre zdravie a odpočinok, školy, univerzity, komerčné budovy, obchodné a priemyselné jednotky.

Dostupné veľkosti

1200 x 600 x 50 mm
Tolerancie: ±2,5 %
140 kg/m³

Balenie

Dodáva sa jednotlivo v zreteľne označených vreciach.

Dostupnosť

Priamo od spoločnosti tremco illbruck. Vyrobené spoločnosťou tremco illbruck v UK.

Pokyny k použitiu

Pred aplikáciou si vždy prečítajte KBÚ (kartu bezpečnostných údajov), vyhlásenie o metóde a relevantné detaily pre aplikáciu.

Príprava

- Vyčistite všetky susedné povrchy, aby ste odstránili voľné častičky, olej, mazivo alebo korozívne kovy.
- Zabezpečte, aby všetky rozvody prechádzajúce cez prechodový otvor do priestoru boli vhodné na použitie s FB750 a aby boli nainštalované tak, aby boli všetky zúčastnené strany spokojné.

- Identifikujte všetky typy rozvodov a zabezpečte, aby boli dostupné všetky výrobky (napr. izolované rozvodné rúrky si budú vyžadovať použitie FP302 a rúrky z horľavých materiálov si budú vyžadovať použitie FP160 alebo podobného utesňovacieho prostriedku Nullifire).

Inštalácia

- Zmerajte veľkosť otvoru a príslušné stredové polohy všetkých prechádzajúce cez otvor do priestoru. Preneste tieto rozmery na povrch FB750. Typické požadované prekrytie povrchu je 75 mm.
- Stanovte najnižší počet požadovaných rezov a pomocou lupienkovej píly (alebo podobného nástroja) odrežte FB750 tak, aby bola možná inštalácia.
- Tesniacim tmelom FS702 utesnite oblasti otvoru, ktoré sa budú dotýkať FB750. Použite uvedený výrobok Nullifire na všetky rozvody spolu s navrhovaným umiestnením FB750.
- Nainštalujte odrezané kusy FB750 do otvoru tak, aby tesne priliehali ku všetkým substrátom, rozvodom alebo iným blízkym zariadeniam. Odrezané kusy sa musia zlepiť pomocou FS702 a nesmú sa montovať nasucho.
- Opakujte vyššie uvedený postup, aby sa materiál FB750 zhodoval s príslušnými typmi rozvodov, až kým nie je otvor utesnený.
- Pomocou FS702 podľa potreby zaškárujte a utesnite všetky spoje a okraje rozvodov po celej hĺbke a odstráňte všetky evidentné nepravidelnosti, aby bola zabezpečená kompletná protipožiarna, dymová a akustická izolácia.
- Aplikujte pás prostriedku FS702 na okraj FB750, aby ste substrát spojili po oboch stranách.
- Zabezpečte, aby boli všetky rozvody správne ošetrené a spĺňali požiadavky na integritu a izoláciu priestoru.
- Ak sa má použiť dvojité izolácia FB750, odporúča sa, aby boli spoje podľa možnosti prekrývané.

Skladovanie

Skladujte v suchom priestore pri teplote od -10 °C do +70 °C. Neskladujte priamo na betónovej podlahe.

Doba skladovania

Neobmedzená, ak sa skladovanie vykonáva podľa odporúčaní.

Nullifire
Smart Protection

FB750

Povlakové rúno

up to
240
mins



Hlavné výhody

- Certifikované podľa EN 1366-3:2009; ETA 17/0392
- Testované podľa BS 476 bod 20/22
- Testované podľa BS EN 1366-3
- Jedinečný identifikátor na vystopovanie
- Akustická izolácia
- Dymová izolácia
- Testované stlačeným vzduchom do 2000 Pa
- Vhodné na použitie v pevných a flexibilných konštrukciách stien a na izoláciu podláh, kde sa nevyžaduje určitá zaťažiteľnosť.
- Nízka hmotnosť
- Ľahko sa reže

CE
ETA 17/0392

certifire
Č. schválenia CF5343



FB750

Nullifire
Smart Protection

Ochrana zdravia a bezpečnosť

Pred použitím si musíte prečítať kartu bezpečnostných údajov a porozumieť jej obsahu.

Technický servis

Spoločnosť tremco illbruck má tím skúsených technických obchodných zástupcov, ktorí poskytujú pomoc pri výbere a špecifikácii výrobkov. Pre podrobnejšie informácie, servis a poradenstvo, prosím, kontaktujte Zákaznícky servis na telefónnom čísle 0904545545

Ručenie/záruka

Výrobky spoločnosti tremco illbruck sú vyrábané podľa pevných noriem kvality. Akýkoľvek výrobok, ktorý bol použitý (a) v súlade s písomnými pokynmi spoločnosti tremco illbruck a (b)

v akejkoľvek aplikácii odporúčanej spoločnosťou tremco illbruck, ale ktorý bol preukázateľne chybný, bude bezplatne vymenený.

Nemôžeme sa zaručiť za informácie uvedené v tomto prospekte, hoci bol publikovaný v dobrej viere a v presvedčení o správnosti jeho obsahu.

Spoločnosť tremco illbruck Limited si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie výrobku bez predchádzajúceho upozornenia v zmysle politiky spoločnosti ohľadne trvalého vývoja a zlepšovania.

Za zabezpečenie vhodnosti a kompatibility všetkých prvkov pred začatím inštalácie a za dosiahnutie požadovanej zhody zodpovedá inštalatér.