

Popis

Jednostranne lepiaca zosilnená LDPE (polyetylén) fólia potiahnutá akrylovým lepidlom.

Forma dodania

Jednostranne lepiaca páska navinutá do role

- ako liner slúži silikonizovaný papier
- farba: zelená

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Klasifikácia
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd	cca 30 m
UV odolnosť	max. 3 mesiace
Aplikačná teplota	+5 °C až +40 °C
Teplná odolnosť	-40 °C až +100 °C
Skladovacia teplota	+15 °C až +25 °C
Doba skladovania	6 mesiacov od dátumu výroby

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a voľných častíc
- Na vyčistenie podkladovej plochy použite prípravok AA404. V prípade citlivých podkladov odporúčame jeho použitie najskôr odskúšať
- Drobné a prašné podklady impregnujte pomocou ME901 alebo ME902

Spracovanie

- Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Aplikujte pásku na pripravenú podkladovú plochu

Dôležité upozornenie

Tipy

Kvôli malej hrúbke fólie môže ľahko dôjsť k poškodeniu, tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné prekrytie, ktoré je odolné voči mechanickému poškodeniu.



ME319

Fólia na spoje a prestupy Green

illbruck ME319 je tesniaca fólia určená na aplikácie, kde je vyžadované napojenie vzduchotesných a parobrzdiacich konštrukcií alebo izolácií. Používa sa napr. na utesnenie špár medzi sendvičovými konštrukciami (dosky, panely) alebo na preplátovanie spojov vzduchotesných membrán.

Hlavné výhody

- vysoká odolnosť voči priechodu vzdušných pár
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- na aplikácie v interiéri
- potiahnutá veľmi kvalitným lepidlom

Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu alebo jednej vrstvy od druhej pravdepodobne dôjde k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou vrstvou. Vytvorený spoj excelentne odoláva kolísaniu okolitej teploty a vlhkosti. Fólia nesmie byť vystavená trvalému pôsobeniu vysokej vlhkosti (sauny, plavecké bazény) alebo pôsobeniu stojatej vody. Tiež nie je možné fóliu aplikovať na špáry a spoje, kde by bola vystavená trvalému mechanickému zaťaženiu.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpgeurope.com