

Popis

Okenná butylová fólia sa skladá zo samolepiacej plastoelastickej butylkaučukovej masy s vysokou priľnavosťou, ktorá je jednostranne laminovaná umelou textúriou. Pre rýchlu a jednoduchú montáž na rám otvorovej výplne je fólia vybavená samolepiacim pruhom.

Forma dodania

Jednostranne lepiaca fólia navinutá do role potiahnutá linerom s bočnými presahmi.



Kód produktu	Šírka x Hrúbka	Návin	Obsah balenia	Obsah balenia
	v mm	v m	Počet rolí	Spolu metrov
304196	75 x 1,5	15	4	60
304197	100 x 1,5	15	3	45
304198	150 x 1,5	15	2	30

Ďalšie rozmery na vyžiadanie

Technická špecifikácia

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4102	B2, normálne zápalná
Chemická báza materiálu		butylkaučuk
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	DIN 52 615 sd 1200 m	
Aplikačná teplota		+5 °C až +40 °C
Tepelná odolnosť		-40 °C až +80 °C
Doba skladovania		12 mesiacov (aj pre Butyl & Bitúmen Primer)
Skladovacia teplota (aj pre Butyl & Bitúmen Primer)		+10 °C až +25 °C

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc
- Veľmi savé povrchy, napr. betón, penosilikát, omietku odporúčame najskôr impregnovat primerom ME901 alebo ME902
- Po použití primeru ME901 alebo ME902 pri bežnej teplote je potrebné nechať podklad odvetrať 10 až 40 minút
- Výdatnosť primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu. Ďalšie informácie o ME901 a ME902 nájdete v technických listoch

ME410

Okenná butylová fólia



Okenná butylová fólia je určená na vytvorenie vzduchotesnej a parobrzdiacej izolácie pripájajúcej špáry otvorových výplní a sendvičových konštrukcií.

Hlavné výhody

- veľmi dobrá priľnavosť upevňovacieho pruhu s lepidlom na rámy okien z rôznych materiálov
- vynikajúca priľnavosť butylu, drží bez použitia primeru na celom rade podkladov
- textília je omietateľná a pretierateľná

Spracovanie

- Odviňte fóliu z role a odrežte koniec fólie cca 5 cm
- Odstráňte ochranný papier z upevňovacej (samolepiacej) vrstvy. Potom fóliu dôkladne pritlačte na rám otvorovej výplne
- Upevnite okennú fóliu na všetky tesné strany rámu otvorovej výplne
- Na vytvorenie špáry, tesnej proti zatekaniu v exteriéri, odporúčame použiť komprimovanú pásku illmod 600. Potom osadte a ukotvite výplň otvoru
- Vzniknutú špáru vyplňte tepelne a zvukovo izolačným materiálom, napr. 1-komponentnou PUR penou
- Odstráňte ochranný papier na strane butylovej masy, prilepte fóliu na pripravený podklad a dôkladne ju pritlačte pomocou pritlačného valčeka
- Venujte zvýšenú pozornosť spojom fólie v rohoch ostenia. Na dotesnenie použite illbruck SP025 Lepidlo okenných fólií
- Laminovaná strana fólie (textílie) môže byť následne omietnutá alebo pretretá bežnými stavebnými hmotami

Dôležité upozornenie

Vzhľadom na meniace sa okolité podmienky odporúčame dodatočné upevnenie fólie pokiaľ ide o aplikáciu nad hlavou, napr. stropnú konštrukciu. Fólia by mala byť lepená na podkladové plochy s minimálnou šírkou 4 cm. Fóliu nie je možné aplikovať v exteriéri a vystaviť ju trvalému UV žiareniu.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com