

Technický list

ME355

ADHESIVE TAPE ALU A2

Fólia na spoje a prestupy A2

14-03-2024 / V 1

Popis

Samolepiaca a vystužená páska s hliníkovou povrchovou úpravou sa používa na lepenie a utesnenie spojov a prekrytie membrán, čím vytvára systém triedy A2-s1, d0 s definovanými membránami illbruck.



Prednosti produktu

- Vysoká lepiivosť
- Reakcia na oheň A2-s1, d0, pri použití membrán ME050 a ME060
- Jednoduchá aplikácia
- Vysoko reflexná
- Zosilnené sklenými vláknami
- UV stabilita

Zamýšľané použitie

Jednostranne lepiaca páska sa využíva na utesnenie spojov a prekrytie membrán pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Ponúka vysokú vodotesnosť a vzduchotesnosť, vhodná na použitie s membránami ME050 a ME060 na dosiahnutie triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 podľa EN 13501-1.

Balenie

Dostupné v roliach 75 mm x 25 m

Skladovanie

+5°C až +40°C

Položka č.	Rozmery v mm	Rolí v boxe	Obsah škatule v m
510662	75	16	400
510663	100	12	300
510664	125	12	300

Technický list

ME355

ADHESIVE TAPE ALU A2

Technická špecifikácia

Aplikačná teplota		od +5 °C do +40 °C
Pevnosti v odlupe		38 N/ 50 mm a 41 N/ 50 mm po 336h UV žiarenie
Reakcia na oheň	EN 13501-1	A2-s1, d0, v kombinácii s membránami ME050 a ME060 pri celkovom použití max 10 % ME355
Odolnosť proti prieniku vody	EN 1928	W1
Odolnosť proti pretrhnutiu	EN 12317-2	Pozdĺžne: 163 N, priečne: 238 N
Teplotná odolnosť		-30°C až +90°C
Hrúbka		0,2mm
Difúzna ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	EN 1931	> 1500m

Dodatočné informácie

Informácie sú poskytované na základe našich najlepších znalostí a vyhradujeme si právo na zmenu receptúry produktu. Kupujúci by mali vyžiadať najaktuálnejšie informácie o produkte. Za aplikáciu a podmienky počas aplikácie nenesieme zodpovednosť. Za informácie poskytnuté v tomto technickom liste nepreberáme zodpovednosť. Dodávky sa riadia výhradne našimi všeobecnými dodaciami a platobnými podmienkami.

Aplikácia

- Povrch pre aplikáciu musí byť suchý a zbavený oleja, mastnoty, prachu a iných nečistôt, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu spoja.
- Neaplikujte na zamrznuté povrchy.
- Odstráňte ochrannú fóliu a priložte ME355 k spoju membrán s odporúčaným minimálnym prekrytím 30 mm.
- Pásku starostlivo pritlačte rukou alebo s použitím prítlačného valčeka, aby nedochádzalo k tvorbe vzduchových bubliniek.
- Prekrytie by malo byť vždy orientované v smere odtoku vody