

Popis

Mäkčený penový polyuretán s otvorenými pórmi impregnovaný syntetickou živcou spomaľujúcou horenie. Rozdielne vlastnosti týkajúce sa difúznej pary sú dosiahnuté jednostrannou impregnáciou bočných plôch.

Príprava

Princíp montáže

- Multifunkčná páska na utesnenie špár nahrádza tri utesňovacie výrobky jedným. Pred montážou okna sa nalepí illmod Trio+ na tri strany okna a spolu s oknom sa osadí do otvoru v stene. Parapetnú časť okna je potrebné utesniť tradične okennými fóliami a 1 – komponentnou penou. Montáž okna sa urobí bežným spôsobom. Utesnenie kútov urobte s illbruck PU 425. Na fixáciu okna v otvore použite priechodné kotvové prvky vedúce cez rám otvorovej výplne. Po expanzii pásky v špáre dôjde k utesneniu špáry okna.

Potrebné pomôcky

- Na aplikáciu sú potrebné meracie pásmo, nožnice alebo nôž.

Spracovanie

- Po zistení hĺbky stavebného dielu a šírky špáry zvolte rozmer pásky v súlade s tabuľkou
- Otvor v stene nahrubo zbavte stavebných nečistôt a zvyškov malty. V oblasti utesňovania špáry je potrebné murivo zarovnať maltou, najmä ak sa jedná o P+D murovacej tvarovky, a pod.
- Rám okna očistite čističom Perennator R40
- Po otvorení role odrežte nadmerne skomprimovaný začiatok. Pásku nalepte samolepiacou stranou na očistený rám

Dôležité upozornenie

Pásku na utesňovanie špár v rohoch napájajte na tupo. Pásku natrihajte tak, aby v rohoch vznikli dostatočné presahy a páska sa na seba ľahko tlačila. Prípadné viditeľné netesnosti vyplňte s PU425. Zvyšné role v otvorených kartónoch zaťažte, aby sa zabránilo expanzii rolí na objeme smerom do boku. Páska nesmie prísť do styku s chemikáliami obsahujúcimi rozpúšťadlá alebo agresívne látky.



TP650

illmod Trio "3v1"

Hlavné výhody

- tesnosť proti prívalovému dažďu, tepelná izolácia a tesnosť proti priechodu vzduchu: všetko v jednom výrobku
- spracovanie nezávislé na počasí
- jednoduchá a rýchla izolácia okien v jednom pracovnom kroku
- klimatická odolnosť
- veľmi vhodná do dilatačných špár

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com