

## Popis

Transparentná polymérová impregnácia v spreji.

## Forma dodania

- Plechová dóza s objemom 500 ml
- 12 kusov v kartóne
- Farba: transparent

## Technická špecifikácia

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Báza		syntetický kaučuk
Systém		obsahuje rozpúšťadlá
Doba odvetrania		cca 10 minút pri +20 °C
		cca 20 minút pri +5 °C
		cca 30 minút pri 0 °C
		cca 40 minút pri -5 °C
		cca 50 minút pri -10 °C
Výdatnosť		cca 50 bežných metrov so šírkou pruhu 4 cm
Aplikačná teplota		-10 °C až +40 °C
Skladovateľnosť		18 mesiacov v originálnom neotvorenom balení pri teplote +5 °C až +25 °C

## Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, bez prachu, zvyškov starých náterov, impregnácií a iných voľných častíc
- Nepoužívajte na polystyrén, EPS, XPS

## Spracovanie

- Produkt je spracovateľný už pri okolitej teplote od -10 °C
- Pred aplikáciou dózu dôkladne, minimálne 20x zatrasťte
- Predídte postriekaniu okolitých plôch a impregnáciu nasprejajte na podklad rovnomerne a dôkladne
- Šírku striekaného pruhu meňte nakláňaním dózy do strán, prípadne krúžením výtokovou tryskou. Po použití impregnácie nechajte podklady odvetrať cca 10 až 50 minút, viď tabuľka technických dát
- Naimpregnované plochy chráňte pred opakovaným zaprášením
- Výtokovú trysku a znečistený vrch dózy vyčistíte počas pracovných prestávok PUR čističom. Predídete tak nežiaducemu upchatiu spreja

## Obmedzenie



## ME902

### Sprejový B&B Primer

Impregnácia v spreji ME902 slúži na zlepšenie priľnavosti a spevnenie poréznych podkladov pred následnou aplikáciou butylových a bitúmenových pásov alebo fólií.

Na aplikáciu nie je potrebný štetec ani aplikačný valček a pod..

#### Hlavné výhody

- veľmi jednoduchá aplikácia
- jednoduché spevnenie priľnavosti
- výrazné zlepšenie priľnavosti podkladu
- krátka doba odvetrania

Priľahlé plochy aj PUR penu chráňte pred postriekaním impregnáciou kartónom alebo ochrannou páskou a pod.. Produkt nie je znášavlivý s nátermi. Farby, laky a umelé hmoty sa môžu oddeľovať. Znášavlivosť je potrebné odskúšať. Veľmi savé podklady odporúčame impregnovať klasickým Butyl & Bitúmen Primerom v plechovke.

### Cistenie

Škvrny okamžite odstráňte PUR čističom alebo toluénom.

### Dôležité upozornenie

Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kupujúci by si mal vždy vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikáciu, ako aj podmienky v dobe aplikácie nemáme pod kontrolou, z toho dôvodu zodpovednosť nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodaciami a platobnými podmienkami.

---

#### Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

#### Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodaciami a platobnými podmienkami.



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska  
tel.: +421 45 672 2460  
predaj@cpg-europe.com