

Popis

Omíetateľná netkaná fólia s funkčným povlakom a hliníkovou fóliou vybavená samolepiacim pruhom na báze akrylátu.

Vyhotovenie

ME322 Interiérová okenná fólia je dodávaná so samolepiacim pruhom určeným pre bezpečné upevnenie na rám okna.

Forma dodania

Obj. č.	šírka a vyhotovenie	počet metrov v roli	počet rolí v kartóne	metrov v kartóne
340529	E 70 bez butylu	50	5	250 m
340530	E 100 bez butylu	50	3	150 m
340531	E 150 bez butylu	50	2	100 m
340076	W 70 bez butylu	50	5	250 m
340077	W 100 bez butylu	50	3	150 m
340514	W 150 bez butylu	50	2	100 m

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	EN 13 501	Trieda E (zodpovedá B2 - normálne zápalná)
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	EN ISO 12 572	Hodnota sd cca 100 parobrzdíaca
Vzduchová priepustnosť	4108-7	a-hodnota < 0,1m ³ /[h·m·(daPa) ^{2/3}]
Znášanlivosť s bežnými stavebnými materiálmi	52 453	znášateľná s bežnými stavebnými materiálmi
Teplná odolnosť		-25 °C až +60 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +45 °C
Doba skladovania		12 mesiacov, v suchu, chlade, v kartóne

Tolerancia dĺžky zodpovedá norme DIN 7715 P3, tolerancia šírky je ± 2,5 mm. Samolepiaci pruh má vzdialenosť od bočného okraja fólie 1 až 6 mm.

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc.

Spracovanie

- Interiérovú okennú fóliu ME322 nastrihajte na požadovanú dĺžku. Pri rohoch dbajte na rezervu dĺžky fólie.
- Odstráňte ochrannú fóliu zo samolepiaceho pruhu a následne nalepte fóliu na vonkajšiu stranu okenného rámu.
- Osadte okno a špáru vyplňte PUR penou illbruck FM310 Pro.
- Následne pomocou lepidla okenných fólií SP025 alebo lepidla izolačných dosiek PU010 prilepte fóliu na murivo a dôkladne pritlačte valčekom.



ME322

Interiérová okenná fólia

Omíetateľná interiérová okenná fólia ME322 je určená na spoľahlivé vzduchotesné a parobrzdíacie utesnenie pripájacích špár okien.

Hlavné výhody

- vzduchotesná podľa DIN 4108-7
- parobrzdíaca
- omíetateľná

Dôležité upozornenie

Interiérovú okennú fóliu nalepte tak, aby nebola napnutá. Miesta spojov fólie by sa mali prekryvať s min. 20 mm presahom. Pri zvislej inštalácii dbajte na to, aby sa horná časť fólie lepila na spodnú časť fólie.

Bezpečnostné pokyny

Aktuálnu verziu karty bezpečnostných údajov nájdete na stránke www.illbruck.sk.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka

Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com