

## Popis

Jednostranne lepiacia hliníková fólia potiahnutá akrylátovým lepidlom a polyetylénovým krycím ochranným prúžkom.

## Forma dodania

Jednostranne lepiacia hliníková fólia navinutá do role.

Farba: prírodný hliník

- Hrúbka hliníkovej vrstvy: 0,03 mm
- Návin role: 50 m
- Šírka role: 50, 75, 100 (mm)

## Technická špecifikácia

Vlastnosť	Klasifikácia
Celková hrúbka fólie vrátane lepidla	0,07 mm
Priľnavosť na oceli	3,6 N/cm
Medza pevnosti	12 N/cm
Predĺženie	5 %
Aplikačná teplota	0 °C až +40 °C
Teplotná odolnosť	-20 °C až +110 °C
Skladovacia teplota	+10 °C až +25 °C

## Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a voľných častíc

## Spracovanie

- Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu. Fóliu dôkladne pritlačte na podklad

## Odporúčanie

- Fóliu je možné aplikovať na podklad pri teplote 0 °C, ale len v prípade, že podkladová plocha je suchá a bez námrazy

## Dôležité upozornenie

- Kvôli veľmi nízkej hrúbke fólie môže pri preprave izolovaných konštrukcií, na stavbe alebo pri preprave ľahko dôjsť k jej poškodeniu, tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné prekrytie odolnejším materiálom voči mechanickému poškodeniu



## ME311

### Fólia AL+Akryl



Fólia je určená pre aplikácie, kde je vyžadovaná vodotesná, vzduchotesná a parobrzdiaca izolácia. Fólia je ideálna na utesnenie spojov vedenia vzduchotechniky, klimatizácie, izolácie sendvičových konštrukcií, preplátovanie spojov parobrzdiacich membrán, utesnenie komôrkových plastov (polykarbonát) a pod...

#### Hlavné výhody

- vysoko lepivé lepidlo
- vysoká tesnosť
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- pre aplikácie v interiéri aj exteriéri

- Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu alebo jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou vrstvou

---

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska  
tel.: +421 45 672 2460  
predaj@cpg-europe.com