

## Popis

Jednostranne lepiaca syntetická polyesterová fólia potiahnutá kvalitným akrylátovým lepidlom, ktoré je prekryté hnedým papierom so silikónovou úpravou povrchu.

## Forma dodania

- Jednostranne lepiaca fólia navinutá do role
- Farba: biela

## Rozmery

Hrúbka bez lineru (mm)	0,29
Dĺžka v roli (m)	25

## Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Príľnavosť (na oceli po 24 hod.)	DIN EN 1939	cca 35 N/25 mm
UV odolnosť		12 mesiacov (stredná Európa)
Ekvivalentná difúzna hrúbka		Sd >18m
Aplikačná teplota		-10 °C až +40 °C
Tepelná odolnosť		-40 °C až +100 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Doba skladovania		12 mesiacov

## Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, bez námrazy, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

## Spracovanie

- Odviňte fóliu z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu
- Fóliu na podklad dôkladne pritlačte


## Odporúčanie

Fólia je aplikovateľná na podklad aj pri teplotách v mraze pokiaľ je splnená podmienka, že podklad je suchý a bez námrazy. Kvôli malej hrúbke fólie môže pri preprave izolovaných konštrukcií, na stavbe alebo v prevádzke ľahko dôjsť k jej poškodeniu, tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné prekrytie, ktoré je odolné voči mechanickému poškodeniu.



## ME315

### Fólia na spoje a prestupy - exteriér



Fólia sa používa na vodotesné utesnenie špár a spojov v exteriéri, ale aj v interiéri. Fólia je odolná UV a poveternostným vplyvom. Typické použitie: utesnenie špár medzi sendvičovými konštrukciami (dosky, panely), preplátovanie spojov izolačných fólií na fasádach a v konštrukciách striech.

#### Hlavné výhody

- odolná poveternostným vplyvom
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- na aplikácie v exteriéri aj interiéri

**Dôležité upozornenie**

Lepný spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu či jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou vrstvou. Vytvorený spoj excelentne odoláva kolísaniu okolitej teploty a vlhkosti.

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienemu produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska  
tel.: +421 45 672 2460  
predaj@cpg-europe.com