

## Popis

Disperzia na báze akrylových kopolymérov a etanolu

## Forma dodania

### Balenie

- Kartuša 310ml - 12 ks v kartóne
- Saláma 600ml - 20 ks v kartóne

**Farba:** zelená



## Technická špecifikácia


Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Materiál		disperzia na báze akrylových kopolymérov a etanolu
Systém		fyzikálne schnutie
Vytvrdzovanie		2-3 dni v závislosti na druhu fólie a vlhkosti
Farba		zelená
Aplikačná teplota		-10 °C až +50 °C
Tepelná odolnosť		-20 °C až +80 °C
Skladovacia teplota		+10 °C až +25 °C
Doba skladovania		1 rok v neotvorenom originálnom balení

## Spracovanie

- Podklad musí byť nosný, suchý, bez oleja, mastnoty, prachu a iných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali príľnavosť
- Minerálne podklady môžu byť mierne vlhké
- Lepenie na namrznuté povrchy nie je možné. Trvalý spoj je možné dosiahnuť na všetkých illbruck membránach na báze PE, PA, PP, PES a z hliníkovej fólie
- Fixácia membrány lepidlom OT301 je možná na podklady ako sú omietka, betón, tehla, tvarovky, drevo s povrchovou úpravou alebo bez, plasty, kovy, OSB dosky, drevotrieska, MDF dosky a preglejka
- Za kontrolu kvality podkladu nesie zodpovednosť spracovateľ. Odporúčajú sa aj vlastné testy príľnavosti

**OT301**

**Lepidlo na fólie Prémium**



Univerzálne lepidlo s výnimočnou príľnavosťou na široký rad stavebných materiálov. Používa sa na lepenie spojov membrán navzájom alebo na príľahlé konštrukcie a na utesnenie rôznych prestupov TZB a káblov cez vzduchotesné membrány alebo dosky.

### Hlavné výhody

- aplikačná teplota -10 °C až +50 °C
- neobsahuje agresívne rozpúšťadlá
- príľnavosť na široký rad podkladov

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska  
tel.: +421 45 672 2460  
predaj@cpg-europe.com