

## Popis

Penový materiál na báze PE s prevažne uzatvorenou štruktúrou buniek, na jednej strane potiahnutý kaučukovým lepidlom a na druhej strane PP vrstvou.

## Forma dodania

- Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do role.
- Hrúbka: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

## Technická špecifikácia

	Jednotka	Norma	hr.(mm)	hr.(mm)	hr.(mm)	hr.(mm)	hr.(mm)
			2	3	4	5	6
Hustota	kg/m <sup>3</sup>	ISO 845	29	25	25	29	33
Tvrdosť Shore 00			47	46	47	48	51
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	kPa	ISO 1926	360	330	310	330	420
Pevnosť v ťahu priečne	kPa	ISO 1926	210	200	190	220	280
<b>Spoločné parametre TN117</b>							
Zosilnenie			nie je				
Liner			silikonizovaný papier				
Lepidlo			akrylátové (25 g/m <sup>2</sup> )				
Aplikačná teplota			min. + 5 °C				
Tepelná odolnosť			-30 °C až +85 °C				
Skladovanie			+5 °C až +30 °C (nevystavovať UV, relatívna vlhkosť prostredia do 70%)				

## Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

## Spracovanie

- Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Potom aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu
- Pásku dôkladne pritlačte na podklad illbruck prítlačným valčekom
- Pred aplikáciou odstráňte ochranný prúžok

## Tipy:

Páska je vďaka svojmu zloženiu vhodná do kontaktu so silikónovými tmelmi v prípade, že vyžadujeme neprilnutie tmelu. Táto vlastnosť sa často využíva pri použití pásky ako vymedzovača dna špár.

## Dôležité upozornenie

Páska neobsahuje žiadny silikón a preto je možné jej použitie v prevádzkach lakovní a pod..



## TN117

### PE páska s krycou fóliou



illbruck TN117 PE páska s krycou fóliou je materiál vhodný na vytvorenie lôžka pre tmel pri zasklievaní, tesnenia vo vzduchotechnike a ako dištančná páska v obvodových plášťoch.

#### Hlavné výhody

- výborná znášateľnosť so silikónovými tmelmi
- neobsahuje silikón; vhodná do lakovní

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodaciami a platobnými podmienkami.



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska  
tel.: +421 45 672 2460  
predaj@cpg-europe.com