

Popis

Jadro z extrudovanej PVC peny s uzatvorenými bunkami potiahnuté vysoko lepivým butylovým kaučukom.

Forma dodania

- Lepiaci povrazec navinutý do role. Jednotlivé vrstvy povrazca v roli sú oddelené silikonizovaným papierom.
- Rozmery: priemer (mm): 4,8 / 6,4 / 8 / 9,5

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Objemová hmotnosť PVC	ASTM D-1667	0,15 – 0,20 g/cm ³
Objemová hmotnosť butylu	ASTM D-1667	1,25 g/cm ³
Tvrdosť peny podľa Shore 00	ASTM D-2240	30
Pevnosť v ťahu	NTP-7	980 kPa
Predĺženie pri pretrhnutí	NTP-7	180 %
Sila potrebná na stlačenie o 30%	ASTM D-1667	40 kPa
Flexibilita pri -10 °C	AAMA 810.1	vyhovuje - bez prasklín
Vodotesnosť	NTP-38	vyhovuje - žiadne pretečenie
Tepelná odolnosť		-25 °C až +70 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +40 °C
Skladovacia teplota		+10 °C až +25 °C
Doba skladovania		24 mesiacov

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí

Spracovanie

- Odviňte povrazec z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Povrazec dôkladne pritlačte na podklad illbruck prítlačným valčekom
- Odstráňte ochranný silikonový papier


Dôležité upozornenie

Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu alebo jednej vrstvy od druhej môže dôjsť k jej poškodeniu alebo zanechaniu stôp lepidla na podklade. V týchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou.



TN413

PVC povrazec + butyl



Butylový tesniaci povrazec slúžiaci na vytvorenie vodotesnej a parotesnej izolácie na širokej škále podkladových plôch. Produkt je vhodný na utesnenie skrií a nadstavieb nákladných automobilov, strešných konštrukcií, svetlíkov, chladiacích boxov a obvodových plášťov.

Hlavné výhody

- vynikajúci izolant
- vynikajúce izolačné vlastnosti
- neobsahuje silikón
- vysoká lepivosť a príľnavosť na bežné podklady
- rýchla a estetická aplikácia

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com